

## Yleistä aineiston laadinnasta

Tämän aineisto-ohjeen tarkoituksena on auttaa pinssin vektorimuotoisen aineiston toteutuksessa. Suositellavat aineistomuodot ovat PDF, AI, EPS, SVG ja CDR. Ensisijaisesti pyri toimittamaan aineistosi PDF-muodossa.

Värimäärittelyssä käytä aina Pantone Coated värikarttaa. Pantone Uncoated (U) tai muita värikarttoja ei hyväksytä. Coated värikartan värikoodit päättyvät C-kirjaimen.

CMYK-värejä voi käyttää vain offset-painettavissa linssipinssissä, joissa Pantone-sävyjä ei käytetä ellei yksityiskohtia paineta silkkipainamalla.

## 3. PEHMEÄ, - JA JÄLJITELMÄKOVAEMALOITU, MUSTALLA NIKKELILLÄ

- Kohotettu metalli (musta nikkeli)
- Emalimaali, PMS Rhodamine Red C
- Emalimaali, PMS 306 C
- Emalimaali, PMS 198 C
- Emalimaali, PMS Cool Gray 10 C
- Emalimaali, valkoinen
- Emalimaali, PMS 322 C

Aineisto



Pinssi



### HUOMIOITAVAA!

1. Kaikilla värialueilla on oltava "kehykset"
2. Muodot mahdollisimman yksinkertaistetut
3. Ulkoreunakehys on aina paksumpi kuin sisällä olevien alueiden kehykset - ulkoreunan minimileveys on 0,5mm
4. Mustat alueet voidaan korvata mustalla nikkelillä
5. Turhan pieniä yksityiskohtia tulisi välttää